



Albrand verdeelsystemen: gegarandeerde topkwaliteit

De **albrand** vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

Voor welke situatie dan ook: **albrand** heeft altijd de juiste verdeler voor u. Van 1 tot en met 21 groepen! Elke **albrand** verdeler is een uitgebalanceerd technisch kwaliteitsproduct.

De verdelers hanteren het mengprincipe vóór de pomp, zodat de volledige pompcapaciteit gebruikt wordt voor de vloerverwarming. Dankzij dit gunstige mengprincipe kunt u de verdelers overal toepassen: in combinatie met cv-ketels en bij lage temperatuursystemen, zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen, zonnecollectoren en wtw-systemen.

Albrand verdelers zijn hydraulisch neutraal. Zo blijft de doorstroming in het primaire CV-circuit optimaal en wordt deze niet beïnvloed door het vloerverwarmingcircuit. De verdelers hebben bovendien een uitstekende drievoudige beveiliging tegen te heet CV-water in de vloer.



Albrand verdeler – BOXER

Voorzien van:

- Aanvoer CV – thermostatisch ventiel voorzien van regelement
- Retour CV – thermostatisch ventiel
- Circulatiepomp
- Temperatuurmeter
- Nippel – aanvoer vloerverwarming Euroconus aansluiting
- Retourventiel – retour vloerverwarming Euroconus aansluiting
- Maximaalbeveiliging

Type	Omschrijving	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Gew. (kg)
2B1T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 1 groep	190	410	145	5,8
2B2T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 2 groepen	190	410	145	6,1
3B3T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 3 groepen	245	410	145	6,5
4B4T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 4 groepen	300	410	145	6,9
5B5T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 5 groepen	355	410	145	7,3
6B6T	Boxer vloerverwarmingsverdeler 6 groepen	410	410	145	7,7

Kies voor kwaliteit als het gaat om vloerverwarming