



Albrand verdeelsystemen: gegarandeerde topkwaliteit

De **albrand** vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

Voor welke situatie dan ook: **albrand** heeft altijd de juiste verdeler voor u. Van 1 tot en met 21 groepen! Elke **albrand** verdeler is een uitgebalanceerd technisch kwaliteitsproduct.

De LT lage temperatuur verdeler is te verkrijgen in zowel ongeïsoleerde als in geïsoleerde uitvoering. Het toegepaste isolatiemateriaal beperkt het warmteverlies tot een minimum, terwijl de gesloten celstructuur eventuele vochtopname in het isolatiemateriaal en hiermee corrosie van het verdeleroppervlakte voorkomt. Toepassingsbereik van het isolatiemateriaal: maximaal +60°C, minimaal +10°C.



Albrand verdeler – LT

Voorzien van:

- Temperatuurmeter
Aanvoer en retour
- Voetventiel – aanvoer vloerverwarming
Euroconus aansluiting
- Retourventiel – retour vloerverwarming
Euroconus aansluiting
- Ontluchtingsstop
- Vul- en aftapkraan
- 1" aansluiting

Type	Omschrijving	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Gew. (kg)
LT5/3	LT lage temperatuurverdeler 3 groepen	425	165	110	4,5
	LT lage temperatuurverdeler 3 groepen (geïsol)	425	165	110	4,6
LT10/6	LT lage temperatuurverdeler 6 groepen	755	165	110	8,5
	LT lage temperatuurverdeler 6 groepen (geïsol)	755	165	110	8,6

De LT lage temperatuurverdeler LT5/3 is uit te breiden tot maximaal 5 groepen. De LT lage temperatuurverdeler LT10/6 is uit te breiden tot maximaal 10 groepen. Hiervoor is een aparte uitbreidingsgroep, type EG001, leverbaar.

Kies voor kwaliteit als het gaat om vloerverwarming