

Albrand spoel- en toevoegmiddelen “De chemie tussen installateur en installatie”


Kalk en zuurstof zijn vaak de veroorzaker van vervuiling in een installatie. Deze vervuiling kan ervoor zorgen, dat het rendement van de installatie zeer nadelig wordt beïnvloed. De warmteafgifte wordt minder, denk aan vloerverwarmingsleidingen die zijn dichtgeslibd of koude plekken in radiatoren.



Albrand heeft een drietal middelen om een installatie in perfecte conditie te krijgen en te houden

- LX1 - een toevoegmiddel waarmee u corrosie en kalkaanslag in de installatie voorkomt
- LX2 - een spoelmiddel voor losweken en verwijderen van vervuiling en kalkaanslag
- LX3 - een spoelmiddel te gebruiken na vervanging ketel, radiator of pomp

💡 Wij adviseren om na het spoelen van een installatie met System Guard LX2 of LX3 het toevoegmiddel LX1 aan de installatie toe te voegen.



albrand vloerverwarming – warm aanbevolen

Aalsbergen 6 - 6942 SE Didam. Postbus 4 - 6900 AA Zevenaar. Telefoon +31(0)316 24 68 49. Fax +31(0)316 24 64 96
verkoop@albrand.nl. www.albrand.nl