




Messing verdeler

De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energiegebruik van het systeem.

De messing verdeelsystemen vormen de ideale oplossing voor vloerverwarming of vloerkoeling. De aanvoerverdeler (onderbalk) is standaard voorzien van volumeregelaars voor het inregelen en aflezen van de volumestroom per groep. De retourverzamelaar is per groep voorzien van thermostatisch voorbereide inserts (bovenbalk). Albrand messing verdeler zijn pomploze verdelers.

Deze messing verdeler kenmerkt zich door:

- Balken van getrokken messing;
- Flowmeters met een bereik van 0 t/m 2,5 l/min;
- Per zone (groep) dubbel afsluitbaar / instelbaar;
- Inserts voorzien van M30 x 1,5 aansluiting, eenvoudig te voorzien van thermische motoren (230V art.nr. 40.111, 24V art.nr. 40.121);
- Aansluiting kogelkraan 3/4" binnendraad (2 t/m 7 groepen) en 1" binnendraad (8 t/m 15 groepen);
- Mogelijkheid om aanvoer zowel links als rechts te monteren;
- Compleet geleverd met vul- en aftapkraan;
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 80°C.



- 1 Aanvoer met instelbare flowmeter (art.nr. 60.025)
- 2 Retour met thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 voor thermische motoren (art.nr. 60.026)
- 3 Wandbeugelset incl. montage rubbers (art.nr. 60.029)
- 4 Kogelkranenset 2 t/m 7 groepen, DN20, 3/4" (art.nr. 75.469) Kogelkranenset 8 t/m 15 groepen, DN25, 1" (art.nr. 75.468)
- 5 Verloopring messing (art.nr. 60.031)
- 6 Vul- en aftapkraan (art.nr. 60.030)

Messing art.nr.	Aantal groepen	H/H-maat kogelkr	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Aansl.mt (inch")	Gewicht (kg)
54.002	2	210	220	330	105	3/4"	2,50
54.003	3	210	270	330	105	3/4"	3,20
54.004	4	210	320	330	105	3/4"	4,17
54.005	5	210	370	330	105	3/4"	4,90
54.006	6	210	420	330	105	3/4"	5,63
54.007	7	210	470	330	105	3/4"	6,36
54.008	8	210	520	330	105	1"	7,09
54.009	9	210	570	330	105	1"	7,82
54.010	10	210	620	330	105	1"	8,55
54.011	11	210	670	330	105	1"	9,28
54.012	12	210	720	330	105	1"	10,01
54.013	13	210	770	330	105	1"	10,74
54.014	14	210	820	330	105	1"	11,47
54.015	15	210	870	330	105	1"	12,20

Bij gebruik van thermische motoren garanderen wij uitsluitend een optimale werking in combinatie met Albrand motoren.

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid